

etolit Rauchharzlöser

Reiniger, hochalkalisch, für alle Rauch- und Kochanlagen

Anwendung/ Dosierung

- > **etolit Rauchharzlöser** ist nur für gewerbliche Anwendungen

**Dosierung: 150 – 350 ml / 10 l Wasser bei 60°C mit
10 – 20 Minuten Einwirkzeit**

- > Die Dosierung erfolgt über eine Sprühpistole oder ein Multi-Sol-Set
- > Bei automatischer Reinigung sind die Angaben des Herstellers der Rauch- oder Kochanlagen zu beachten

Produkteigenschaften

- > Reinigt kraftvoll alle Rauch- und Kochanlagen
- > Besitzt ein hohes Reinigungsvermögen, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- > Nur auf alkalifesten Oberflächen anwenden

Einsatzbereich

- > Löst intensiv Öle, Fette, Harze und organische Ablagerungen
- > Nicht für Aluminium und lackierte Flächen geeignet

Wichtige Hinweise

- > **etolit Rauchharzlöser** ist für alle lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- > Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen

etolit Rauchharzlöser

Reiniger, hochalkalisch, für alle Rauch- und Kochanlagen

Technische Daten

- > Farbe braune Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,4 g/ml
- > pH-Wert 14
- > Lagerfähigkeit..... 4 Jahre
- > Lagerbedingungen.... Zwischen 5 und 30°C

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:
5 – 15 % nichtionische Tenside

- > Chlor: nein
- > Phosphat: nein
- > NTA: nein

Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verkaufseinheiten



Kanister 12 kg
Art.-Nr.: 2000305

Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.
Diese finden Sie auf www.etol.de

