

70472

# High-Low- Bürste/Winkelschrubber, 265 mm, medium, Grün



Die High-Low-Bürste bzw. der Winkelschrubber ermöglicht das effektive Reinigen von Sockelleisten sowie Bereichen unter Maschinen. Durch das Winkelgewinde kann der Stiel parallel zum Boden bewegt werden. Auch Abflüsse und Rinnen lassen sich damit optimal säubern.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 70472                                              |
| Borstenhärte                                                               | medium                                             |
| Borstenlänge                                                               | 45 mm                                              |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                            |
| Material                                                                   | Polypropylen Polyester (PBT) Edelstahl (AISI 304L) |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                 |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                 |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                 |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                 |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                 |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                 |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                 |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                               |
| Designregistrierungsnummer                                                 | EU 002533729-1-5, GB 90025337290001-5              |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                            |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 280 Stk.                                           |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 40 Stk.                                            |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 610 mm                                             |
| Colli Breite                                                               | 290 mm                                             |
| Colli Höhe                                                                 | 200 mm                                             |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 265 mm                                             |
| Breite                                                                     | 150 mm                                             |
| Höhe                                                                       | 100 mm                                             |
| Nettogewicht                                                               | 0,5 kg                                             |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0078 kg                                          |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0522 kg                                          |
| Total Tare Weight                                                          | 0,06 kg                                            |
| Bruttogewicht                                                              | 0,56 kg.                                           |
| Kubikmeter                                                                 | 0,003975 M3                                        |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                             |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                              |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                              |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                             |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b> | -20 °C         |
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>           | 100 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>     | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>     | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                      | 5705020704727  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>       | 15705020704724 |
| <b>Zolltarif</b>                           | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                         | 47131605       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>              | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                       | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.