



### Kennzeichen

- Hygienisch
- Fusselfrei
- Kratzfrei
- Nass und trocken verwendbar
- Sehr stark
- Ohne Bindemittel
- Neue Fasern
- Gute Absorptionskapazität
- Silikonfrei

### Technische Daten

#### Herstellungsmethode

Spunlace

#### Zusammensetzung

Zellstoff  
 Polypropylen  
 Ohne Bindemittel

#### Gewicht

Medium

### Anwendungen



Luftfahrt



Automobil



Industrie



Grafische  
 Industrie

### Verfügbar als

							
	SXS 3840 P 01950 D65	38 cm	40 cm	1	x	950	 Rolle in PE-Folie
	SXS 3830 T 01390 D65	38 cm	30 cm	1	x	390	 Rolle in Spenderkarton BX04
	SXS 3821 H 01230 D65	38 cm	21 cm	1	x	230	 Rolle mitt Griff in PE-Folie
	SXS 3830 Z 10044 D65	38 cm	30 cm	10	x	44	 Z-Falz in Karton BX20
	SXS 4235 M 02160 D65	42 cm	35 cm	2	x	160	 Zick-Zack Falz in Spenderkarton BX09
	SXS 4235 W 05160 D65	42 cm	35 cm	5	x	160	 Zick-Zack Falz in Karton BX12



Diese Information ist unverbindlich und kann zu jedem Zeitpunkt ohne Mitteilung geändert werden.