

77633



## Wasserabzieher mit Drehgelenk & austauschb. Kassette, 500 mm, Blau



Der doppelblättrige Wasserabzieher mit Zellkautschuk eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückständen von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Er lässt sich mit jedem Stiel von Vikan kombinieren. Die Ersatzkassette (Artikel-Nr. 77735 oder 77739) kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77633                                                             |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                           |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>Zellkautschuk                                     |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                                              |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Nein                                                              |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Nein                                                              |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                    | Nein                                                              |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                              |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                           |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 480 Stk.                                                          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 60 Stk.                                                           |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 520 mm                                                            |
| Colli Breite                                                               | 300 mm                                                            |
| Colli Höhe                                                                 | 210 mm                                                            |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 500 mm                                                            |
| Breite                                                                     | 100 mm                                                            |
| Höhe                                                                       | 75 mm                                                             |
| Nettogewicht                                                               | 0,32 kg                                                           |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0076 kg                                                         |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0263 kg                                                         |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0339 kg                                                         |
| Bruttogewicht                                                              | 0,35 kg.                                                          |
| Kubikmeter                                                                 | 0,00375 M3                                                        |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 90 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 80 °C                                                             |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                            |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 70 °C                                                             |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                              |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                                           |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020776335                                                     |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705020776332 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 96039099       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.