



LUX WIPER L

LUX WIPER L - INDUSTRIELLE ROLLE 1X2

Industrierollen

C52501



Technische Eigenschaften

Rohstoff	100% REINER ZELLSTOFF	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	460	Abrisse	1000
Lagen	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Rollenlänge (mt)	380,00
Grammatur Lage (gr/mq)	17,0	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	470	Aussendurchmesser	33,00
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	260	Hülse	FEST
Weissgrad	85	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	165	Innenhülse (mm)	72
Bleichmethode	ECF	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	90	Ro/VE	- -
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	26,50	VE/GVE	2
Prägung	SATIN	Länge (cm)	38,00	EAN VE	8022650525018
Anhaften der Lagen	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforiert	JA	EAN GVE	- -



Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	- -	Verpackungsart	ABWESEND	GVE/Palette	32
Abmessung GVE (cm HxLxT)	26,50x66,00x33,00	Grossverpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Lage	4
Abmessung Palette (cm HxLxT)	227,00x120,00x80,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	8
Volumen GVE (mc)	0,0577	Palettierung	- -	Demipallet	NEIN



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.



INDUSTRIE CELTEX

Industrie Celta spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecarlo Lucca – Italy P. +39 0583 27 41

www.industrieceltex.com